



SJ3C

基 和

产品	合型 ； 与 为 50/50。														
产品	型 ； 兼 平、光 和冲击 。														
	外 ； (50%DMF, P -C) ≤250; 值 (KOH/) 68-75; (P . /200℃) 3500-5500; 化 .℃) 105-115; 化 .℃ ≥53														
包 和 存	25 公 ， 乙 塑 包 ； 30℃以下，保 1 年 干 ， 免 光 射														
(光 、)	<table><tr><td>SJ3C</td><td>300</td></tr><tr><td>E-12</td><td>300</td></tr><tr><td></td><td>200</td></tr><tr><td>B SO4</td><td>184</td></tr><tr><td>P 88</td><td>10</td></tr><tr><td>安</td><td>3</td></tr><tr><td>增光剂</td><td>3</td></tr></table>	SJ3C	300	E-12	300		200	B SO4	184	P 88	10	安	3	增光剂	3
SJ3C	300														
E-12	300														
	200														
B SO4	184														
P 88	10														
安	3														
增光剂	3														
制	<table><tr><td>出</td><td>B SS PLK46</td></tr><tr><td>套</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>115-125</td></tr><tr><td></td><td>70</td></tr></table>	出	B SS PLK46	套	50		115-125		70						
出	B SS PLK46														
套	50														
	115-125														
	70														
固化 件	固化 件℃/ 180/15														
	<table><tr><td>厚</td><td>60-80</td></tr><tr><td>光 .60 , %</td><td>≥90</td></tr><tr><td>力(划 , 2)</td><td>0</td></tr><tr><td>储存 .40℃</td><td>好</td></tr><tr><td>(埃 克 ,)</td><td>≥7</td></tr><tr><td>冲击 (/反)</td><td>50/50</td></tr><tr><td></td><td>1H</td></tr></table>	厚	60-80	光 .60 , %	≥90	力(划 , 2)	0	储存 .40℃	好	(埃 克 ,)	≥7	冲击 (/反)	50/50		1H
厚	60-80														
光 .60 , %	≥90														
力(划 , 2)	0														
储存 .40℃	好														
(埃 克 ,)	≥7														
冲击 (/反)	50/50														
	1H														